

UNIDRIVE

Met de universeel toepasbare Heraklith® Unidrive schroef u houtwolpanelen net zo eenvoudig tegen een houten alsook een metalen constructie. Bovendien kunt u deze schroef gebruiken voor een standaard montage tegen beton of kalkzandsteen.



STANDAARD UITVOERING

De Unidrive schroef is gemaakt van gepoedercoat staal met een standaard oppervlaktebehandeling in corrosieklasse C4. De schroeven hebben een schroefkop met houtvezelstructuur voor een decoratieve afwerking. De Unidrive schroeven worden standaard geleverd in de kleuren wit (RAL 9003) en natuurtint (RAL 1015).

VOORDELEN

- ✓ Universeel toepasbaar
- ✓ Schroefkop met structuur voor decoratieve afwerking
- ✓ Standaard corrosieklasse C4

Unidrive Small (S) 3 panelen



Unidrive Large (L) 3 panelen




SPECIFICATIES

| | | Paneeldikte tot (mm) | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------------|--------|
| Schroef-diameter (mm) | Schroeflengte (mm) | Beton Kalkzandsteen Hout | Metaal | Aantal/ pak | Art. No. Natuurtint | Art. No. Wit | |
| Small | 5,5 | 40 | 15 | 25 | 200 | 752458 | 752456 |
| | 5,5 | 50 | 25 | 35 | 200 | 752748 | 743448 |
| | 5,5 | 65 | 40 | 50 | 200 | 743395 | 743446 |
| | 5,5 | 80 | 55 | 65 | 200 | 752459 | 752457 |
| Large | 7,5 | 50 | 25 | 35 | 100 | 752461 | 752462 |
| | 7,5 | 75 | 50 | 60 | 100 | 752464 | 743447 |
| | 7,5 | 85 | 60 | 70 | 100 | 752751 | 752753 |
| | 7,5 | 100 | 75 | 85 | 100 | 752770 | 752771 |
| | 7,5 | 110 | 85 | 95 | 100 | 752774 | 752775 |
| | 7,5 | 125 | 100 | 110 | 100 | 752777 | 752778 |
| | 7,5 | 135 | 110 | 120 | 100 | 752780 | 752781 |
| | 7,5 | 150 | 125 | 135 | 100 | 752783 | 752784 |
| | 7,5 | 175 | 150 | 160 | 100 | 752786 | 752787 |
| | 7,5 | 200 | 175 | 185 | 100 | 752789 | 752790 |
| | 7,5 | 225 | 200 | 210 | 100 | 752792 | 752793 |
| | 7,5 | 250 | 225 | 235 | 100 | 752795 | 752796 |


TECHNISCHE INFORMATIE

| | Schroefdiameter 5,5 mm | Schroefdiameter 7,5 mm | Eenheid |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| Corrosiviteitsklasse | C4 >15jaar (1000h) | | - |
| Trekweerstand | | | |
| Beton C20/25 | 0,78 | 0,66 | kN |
| Kalkzandsteen | 0,25 | 0,22 | |
| Hout | 0,44 | 0,69 | |
| Staal 0,6mm | 0,13 | 0,17 | |
| Staal 2,0mm | 0,93 | 1,21 | |
| Kopdiameter | 14 | 18 | mm |
| Boorgatdiameter | 4 | 6 | mm |
| Boorgat diepte (beton/ kalkzandsteen) | 30 | | mm |
| Verankeringsdiepte | | | |
| Beton / Kalkzandsteen / Hout | 25 | | mm |
| Metaal | 15 | | mm |
| Maximale metaaldikte | 0,6 - 2,5 | | mm |
| Aandrijving van de schroef | Torx 25 | Torx 30 | - |
| Aanbevolen boorsnelheid | 1.500-2.500 | | rpm |


Beton



Hout



Metaal



| Duurzaamheid | Corrosiviteitsklasse | | | | Eenheid | Norm |
|--------------|----------------------|-----|-----|------|-----------------------|-------------|
| | C2 | C3 | C4 | C5 | | |
| 2-5 jaar | - | 120 | 240 | 720 | h (zoutspoeitst uren) | ISO 12944-2 |
| 5-15 jaar | - | 240 | 480 | 1440 | | |
| > 15 jaar | - | 480 | 720 | 2160 | | |

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op

Knauf Insulation B.V.

Dakota 7
5126 RL Gilze

Tel: + 31 (0)162 - 42 12 45

e-mail: customerservice.nl@knaufinsulation.com

www.heraklith.nl

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere uitingen kunnen voorkomen. Voor een overzicht van onze algemene voorwaarden kunt u terecht op: www.heraklith.nl/downloads. De teksten en illustraties in dit document zijn met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet uitgesloten worden. De uitgever en redacteurs kunnen geen juridische verantwoordelijkheid of welke aansprakelijkheid dan ook dragen voor onjuiste informatie en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

V1-NL 12/2021

Heraklith® is een geregistreerd
handelsmerk van

KNAUF INSULATION